FORTEX®



REFERENCIA	CÓDIGO EAN
441230000	8423640400238

ARTÍCULO

TORNO FTX-300X180-TO VARIO 230V/F1

DESCRIPCIÓN

Tornos de gran versatilidad, alta precisión y robusto diseño. Completamente equipado. Dos velocidades mecánicas y variador de velocidad electrónico. Protección de sobrecarga. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Avance longitudinal automático. Paro de emergencia. Motor sin escobillas. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-300X180-TO VARIO 230V/F1

DATOS TÉCNICOS	
Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	180 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	110 mm.
Ancho de bancada	100 mm.
Diámetro interior husillo	21 mm.
Distancia entre puntos	300 mm.
Cono punto	MT3
Cono contrapunto	MT2
Diámetro contrapunto	22 mm.
Recorrido contrapunto	60 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	50 - 1250 / 100 - 2500 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,08 - 0,16 mm/rev.
Rango avance transversal	- mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	10 TIPOS / 0,5 - 3 mm.
Rango pasos pulgadas	8 TIPOS / 8 - 44 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	146 / 160 Kg.
Dimensiones	800X480X460 mm.