

FORTEX®**REFERENCIA**

441220000

CÓDIGO EAN

8423640052000

ARTÍCULO

FTX-520X200-TO *230V-F1 550W WITH BANCADA

DESCRIPCIÓN

Tones for working metals, professional use, robust design with prismatic guides laminated and rectified. With guide shaft for automatic advances. Fast longitudinal and transverse route of the intermediate car. Microinterruptor stop by opening of pulley cover or protective dish. Tail and turret dish protector. Emergency stop. Speed change per lever. Machines manufactured according to CE standards.

ARTÍCULO

FTX-520X200-TO *230V-F1 550W WITH BANCADA

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,55 - 0,75 Kw-Hp
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	200 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	125 mm.
Ancho de bancada	125 mm.
Diámetro interior husillo	20 mm.
Distancia entre puntos	520 mm.
Cono punto	MT3
Cono contrapunto	MT2
Diámetro contrapunto	30 mm.
Recorrido contrapunto	35 mm.
Número de velocidades	6
Rango velocidades	140 - 1710 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.05 - 0.2 mm/rev.
Rango avance transversal	- mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	11 TIPOS / 0.4 - 3 mm.
Rango pasos pulgadas	11 TIPOS / 8 - 32 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	110 Kg.
Dimensiones	1250X570X570 mm.