

FORTEX®**REFERENCIA**

441105000

CÓDIGO EAN

8423640093324

ARTÍCULO

LATHE FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

DESCRIPCIÓN

Automatic progression of the longitudinal and transversal car. Guides in double V, temperate, and rectified. Precision ring on conical bearings. Adjustable counters in guides. Easy counterpoint and cylinder compensation marked in metric and inches. Separate threaded bar for threading functions. Reversible engine. Reversible thread bar for left-hand threading. Great intermediate trolley with two T slots. Stopper microinterruptor by opening of pulley cover or plate protector. Tail and turret dish protector. Emergency stop. Dial thread indicator. Machines manufactured according to CE standards.

ARTÍCULO

LATHE FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,5 - 2 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	280 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	165 mm.
Ancho de bancada	165 mm.
Diámetro interior husillo	38 mm.
Distancia entre puntos	700 mm.
Cono punto	MT5
Cono contrapunto	MT3
Diámetro contrapunto	30 mm.
Recorrido contrapunto	80 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	50 - 2000 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.07 - 0.40 mm/rev.
Rango avance transversal	0.02 - 0.28 mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm.
Rango pasos pulgadas	21 TIPOS / 8 - 56 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	230 Kg.
Dimensiones	1400X700X680 mm.