FORTEX®



REFERENCIA

441027100

CÓDIGO EAN

8423640293212

ARTÍCULO

Lathe FTX-1500X460-TO DCR 400V / F3 7.5hp + Dro + TCRE

DESCRIPCIÓN

Lathe to work metals, professional use, robust design with laminated and rectified prismatic guides. With a shaft of guide for automatic advances. Stopper microswitch by opening pulley cap or plate protector. Clipping plate protector and turret. Emergency stop Foot brake. Tope revolver that for the machine automatically to a certain length of the piece. Dial Thread Indicator. Race stopper longitudinal carriage stop. Machines manufactured according to EC standards.

ARTÍCULO

Lathe FTX-1500X460-TO DCR 400V / F3 7.5hp + Dro + TCRE

DATOS TÉCNICOS	
Visualizador de coordenadas X/Y	SI
Alimentación	400V/F3
Potencia	5,5 - 7,5 Kw-Hp
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	460 mm.
Diámetro sobre escote	690 mm.
Diámetro sobre carro	274 mm.
Ancho de bancada	300 mm.
Diámetro interior husillo	82 mm.
Distancia entre puntos	1500 mm.
Cono punto	MT7
Cono contrapunto	MT4
Diámetro contrapunto	60 mm.
Recorrido contrapunto	120 mm.
Número de velocidades	12
Rango velocidades	125 - 2000 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,031 - 1,7 mm/rev.
Rango avance transversal	0,014 - 0,784 mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	47 TIPOS / 0,2 - 14 mm.
Rango pasos pulgadas	50 TIPOS / 112 - 4 tpi
Rango pasos diametrales	50 TIPOS / 4 - 112 d.p.
Rango pasos modulares	34 TIPOS / 0,1 - 7 m.p.
Peso Neto/Bruto	1860 / 2155 Kg.
Dimensiones	2800x1120x1560 mm.