

FORTEX®**REFERENCIA**

441590000

CÓDIGO EAN

8423640093041

ARTÍCULO

Radial Drill FTX-50X16-TR * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Gearbox lubricated in oil bath with temperate gears and rectifi. Adjustable arm height by motor and lifting spindle. Spindle protector with extremely silent automatic disconnection. Rotary radial arm. Tempered arm guides and rectifi. Wide range of speeds. Advance of the manual or automatic spindle High quality electrical components. Machines manufactured according to EC standards.

FORTEX®

REFERENCIA

441590000

ARTÍCULO

Radial Drill FTX-50X16-TR * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	4 - 5.3 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	16
Velocidad	25 - 2000 m.p.m.
Capacidad máxima broca	50 mm.
Capacidad de roscado	M36 / m42
Distancia portabrocas-columna	350 - 1600 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	320 - 1200 mm.
Cono morse	Mt5
Profundidad taladro	1250 mm.
Tamaño ranura en T	- mm.
Distancia husillo-base	- mm.
Distancia husillo-mesa	- mm.
Recorrido máx. mesa de trabajo	- mm.
Diámetro columna	- mm.
Dimensión base	2400x1000x200 mm.
Dimensión mesa	630x500x500 mm.
Inclinación mesa	-
Avance husilo	0.04 - 3.2 / 16 mm./r
Equipo refrigeración	NOT
Altura total	- mm.
Peso Neto/Bruto	3500/3800 kg.
Dimensiones	2580x1140x2550 mm.