

FORTEX®**REFERENCIA**

441345000

CÓDIGO EAN

8423640963412

ARTÍCULO

FTX-80-FC VISUALIZER *400V/F3

DESCRIPCIÓN

Brass with front attack with sturdy gear transmission. Automatic X-Y axis progress. Manual Z displacement. Millan tail column. High-precision coordinate table. Coordinator viewer. Head bow +90o. Machines manufactured according to CE standards.

ARTÍCULO

FTX-80-FC VISUALIZER *400V/F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	2 MOTORS X 1.5 - 2 Kw-Hp
Transmisión	-
Número de velocidades	8 - 9
Velocidad	115 - 1750 / 60 - 1350 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	-
Avance de mesa (X,Y,Z)	- mm/min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	50 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	M16
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	25 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	100 mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	- mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	250 - 650 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	70 - 370 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	ISO40
Profundidad taladro	120 mm.
Recorrido longitudinal (X)	560(580) mm.
Recorrido transversal (Y)	210(230) mm.
Recorrido vertical (Z)	300 mm.
Tamaño ranura en T	5X14 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1000x240 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	870 / 970 Kg.
Dimensiones	1350x1140x2250 mm.