

**FORTEX®****REFERENCIA**

441320000

**CÓDIGO EAN**

8423640963184

**ARTÍCULO**

FTX-5-FC VARIO MILLING \* 400V / F3

**DESCRIPCIÓN**

Change of pneumatic tool. High quality electrical components. 3 axis DRO. LED Servomotor Work Lamp for the 3 Axes (X, Y, Z). Caker protector with micro safety switch. Refrigeration equipment. Machines manufactured according to EC standards.

**ARTÍCULO**

FTX-5-FC VARIO MILLING \* 400V / F3

| <b>DATOS TÉCNICOS</b>                 |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentación                          | 400V/F3                           |
| Potencia                              | 5.5-3.7 / 7.4-4.9 kW-HP           |
| Transmisión                           | Engranajes                        |
| Número de velocidades                 | 2 - VARIABLE                      |
| Velocidad                             | 12:60-1800 16:80-4660 m.p.m.      |
| Visualizador de coordenadas X/Y/Z     | SI                                |
| Avance de mesa (X,Y,Z)                | 30-750 / 20-500 / 15-375 mm / min |
| Avance rápido (x,y,z)                 | - mm/min                          |
| Capacidad máxima broca                | 13 - 28 mm.                       |
| Inclinación del cabezal               | -                                 |
| Capacidad de roscado                  | -                                 |
| Diámetro columna                      | - mm.                             |
| Diámetro máximo de fresado vertical   | - mm.                             |
| Diámetro máximo de fresado horizontal | - mm.                             |
| Diámetro de husillo                   | - mm.                             |
| Recorrido de husillo                  | 127(V) mm.                        |
| Giro del cabezal sobre columna        | -                                 |
| Giro perpendicular del cabezal        | -                                 |
| Distancia portabrocas-columna         | 20-470 mm.                        |
| Max. Distancia portabrocas-mesa       | 320 - 1200 mm.                    |
| Avance husilo                         | - mm./r                           |
| Cono morse                            | 7:24 ISO50 - 7:24 ISO40           |
| Profundidad taladro                   | - mm.                             |
| Recorrido longitudinal (X)            | 750 mm.                           |
| Recorrido transversal (Y)             | 320 (DRO: 290) mm.                |
| Recorrido vertical (Z)                | 450 mm.                           |
| Tamaño ranura en T                    | 3 / 18x70 mm.                     |
| Altura total                          | - mm.                             |
| Dimensión mesa                        | 1325x360 mm.                      |
| Dimensión base                        | - mm.                             |
| Peso Neto/Bruto                       | 2350 kg.                          |
| Dimensiones                           | 2500x2100x2500 mm.                |