

FORTEX®**REFERENCIA**

441322000

CÓDIGO EAN

8423640963191

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-6-FC VARIO *400V/F3

DESCRIPCIÓN

Cambio de herramienta neumático. Componentes electricos de alta calidad. DRO de 3 ejes. Lámpara de trabajo LED. Brazo de aluminio. 1 Servomotor por eje con avance de rodamientos de bolas. Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad. Equipo de refrigeración. Sistema de lubricación automático Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-6-FC VARIO *400V/F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	3-3,7 / 4-5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	12/30-1500 - 18/80-4660 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	0-1000 mm/min
Avance rápido (x,y,z)	5000,3000,1500 mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	127(V) mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	75-475 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	320 - 1200 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	IS40 - ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	820 mm.
Recorrido transversal (Y)	300 mm.
Recorrido vertical (Z)	400 mm.
Tamaño ranura en T	3 (14X80) mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1370X320 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	1800 Kg.
Dimensiones	2400X2100X2250 mm.