FORTEX®




| REFERENCIA | CÓDIGO EAN |
| --- | --- |
| 441325000 | 8423640963177 |

**ARTÍCULO**

FTX-160-FC *400V-F3

**DESCRIPCIÓN**

Professional universal bra with gear transmission, robust design and frontal attack. High-precision coordinate table. Millan tail column. Adjustable bra head. Automatic X-Y-Z series mounted axles. Machines manufactured according to CE standards.

ARTÍCULO

FTX-160-FC *400V-F3

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Potencia** | 4 - 5,3 Kw-Hp |
| **Transmisión** | Engranajes |
| **Número de velocidades** | 2 - VARIABLE |
| **Velocidad** | 60 - 1750 m.p.m. |
| **Visualizador de coordenadas X/Y/Z** | SI |
| **Avance de mesa (X,Y,Z)** | - mm/min |
| **Avance rápido (x,y,z)** | - mm/min |
| **Capacidad máxima broca** | 13 - 28 mm. |
| **Inclinación del cabezal** | 360‡ |
| **Capacidad de roscado** | - |
| **Diámetro columna** | - mm. |
| **Diámetro máximo de fresado vertical** | 28 mm. |
| **Diámetro máximo de fresado horizontal** | 150 mm. |
| **Diámetro de husillo** | - mm. |
| **Recorrido de husillo** | - mm. |
| **Giro del cabezal sobre columna** | - |
| **Giro perpendicular del cabezal** | - |
| **Distancia portabrocas-columna** | - mm. |
| **Max. Distancia portabrocas-mesa** | 0 - 400 mm. |
| **Avance husilo** | - mm./r |
| **Cono morse** | 7:24 ISO50 - 7:24 ISO40 |
| **Profundidad taladro** | - mm. |
| **Recorrido longitudinal (X)** | 1300 mm. |
| **Recorrido transversal (Y)** | 280 mm. |
| **Recorrido vertical (Z)** | 400 mm. |
| **Tamaño ranura en T** | 3X18 - 80 mm. |
| **Altura total** | - mm. |
| **Dimensión mesa** | 1600X360 mm. |
| **Dimensión base** | - mm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 2850 Kg. |
| **Dimensiones** | 2070X2025X2330 mm. |