FORTEX®



REFERENCIA	CÓDIGO EAN
441695000	8423640134362

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

• Transmisión por correas.• Husillo montado sobre rodamientos a bolas.• Motores y poleas resistentes de fundición.• Desplazamiento de la mesa por cremallera.• Giro de la mesa sobre la columna de 360º.• Inversor de giro.• Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad.• Interruptor de seguridad de apertura de tapa.• Máquinas fabricadas según normas CE.• Regulación de velocidad por variador de frequencia vectorial.• Puntero láser en cruz.• Alimentación Monofásica 230V.• Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.• Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro.• Control de velocidad eléctrico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina.• Iluminación LED.• Botones metálicos de alta durabilidad.• Tacómetro LED.• Control milimétrico de bajada del husillo.• Portabrocas automático.

FORTEX®



REFERENCIA

441695000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	25 mm.
Capacidad de roscado	M12
Distancia portabrocas-columna	205 mm.
Distancia husillo-mesa	850 mm.
Distancia husillo-base	1160 mm.
Cono morse	MT2
Diámetro columna	80 mm.
Dimensión mesa	320X320 mm.
Profundidad taladro	100 mm.
Altura total	1630 mm.
Peso Neto/Bruto	115 / 122 Kg.
Dimensiones	1525X655X440 mm.