

FORTEX®**REFERENCIA**

441033500

CÓDIGO EAN

8423640294028

ARTÍCULO

FTX-1000x400-Top DCR 400V / F3 7.5hp + Dro + TCRE

DESCRIPCIÓN

Professional lathe robust design with rectified prismatic guides, automatic advances and multiple safety systems (emergency stop, standing brake, microswitches and protectors). It complies with EC standards, ideal for accurate and demanding work.

FORTEX



REFERENCIA

441033500

ARTÍCULO

FTX-1000x400-Top DCR 400V / F3 7.5hp + Dro + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Visualizador de coordenadas X/Y	SI
Alimentación	400V/F3
Potencia	5.5 - 7.5 kW-HP
Cambio velocidades	ENGRANAJES
Diámetro sobre bancada	400 mm.
Diámetro sobre escote	660 mm.
Diámetro sobre carro	250 mm.
Diámetro interior husillo	80 mm.
Distancia entre puntos	1000 mm.
Cono punto	Mt7
Cono contrapunto	Mt4
Diámetro contrapunto	- mm.
Recorrido contrapunto	130 mm.
Número de velocidades	12
Rango velocidades	25 - 1800 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0.04 - 2.46 mm / rev.
Rango avance transversal	0.02 - 1.23 mm / rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	24 Types / 0.5 - 20 mm.
Rango pasos pulgadas	61 Types / 1-5 / 8 - 72 TPI
Rango pasos diametrales	45 Types / 96 - 3-1 / 4 d.p.
Rango pasos modulares	20 Types / 0.25 - 10 m.p.
Peso Neto/Bruto	2200/2400 kg.
Dimensiones	2500x1150x1680 mm.