**REFERENCIA** 374032699

**CÓDIGO EAN** 3154020032699

**ARTÍCULO**

PACK NEOPULSE 300 W/C 400V/F3 ACERO

**DESCRIPCIÓN**

Ideal para talleres de producción industrial o carrocería automotriz. El NEOPULSE 300 de un MIG/MAG de 270A. dobe pulsado que utiliza una antorcha PUSH PULL (Opcional).Se conecta a corriente trifásica de entre 200V-460V.El NEOPULSE es una máquina SINÉRGICA la cual determina las condiciones óptimas de soldadura (velocidad avance hilo, tensión corriente, amperaje, etc.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V-400V/F3 |
| **Fusible** | 20/16 Amp. |
| **Regulación de soldar** | 15-240/15-270 Amp. |
| **Servicio EN60974-1 (40ºC)** | 240@ 45% / 270@40% Amp. |
| **Diámetro hilo acero** | 0,6 - 1,2 mm. |
| **Ø Bobina hilo** | 200 / 300 mm. |
| **Antorcha EURO** | SI |
| **Generador compatible** | 10 / 12,5 KW/KVA. |
| **Peso Neto/Bruto** | 41 Kg. |
| **Dimensiones** | 380X520X640 mm. |