

**FORTEX****REFERENCIA**

430035000

**CÓDIGO EAN**

8423640157156

**ARTÍCULO**

FRESADORA CNC FTX-30-FCNC+ATC (8) \* 400V/F3

**DESCRIPCIÓN**

CENTRO MECANIZADO VERTICAL Ideal para trabajos de precisión en metal y otros materiales. Ofrece alta rigidez, eficiencia y versatilidad en procesos industriales: Husillo de la máquina y movimientos X, Y, Z mediante Servo Motor. Ejes X, Y, Z con guías lineales y husillo de bolas. Provisto de Cambio Automático de Herramientas (8) - ATC. Cerramiento de la máquina de gran calidad. Componentes electrónicos Siemens. Unidad central de lubricación.

**FORTEX**
**REFERENCIA**

430035000


**ARTÍCULO**

FRESADORA CNC FTX-30-FCNC+ATC (8) \* 400V/F3

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	400V/F3
<b>Potencia</b>	2,2/3,7 - 3/5 Kw-Hp
<b>Dimensión mesa</b>	840X210 mm.
<b>Carga máxima de la mesa</b>	80 Kg.
<b>Husillo</b>	BT30
<b>Capacidad máxima broca</b>	32 mm.
<b>Recorrido husillo</b>	70 mm.
<b>Diámetro máximo de fresado vertical</b>	20 mm.
<b>Diámetro máximo de fresado horizontal</b>	76 mm.
<b>Tamaño ranura en T</b>	3 / 14 mm.
<b>Distancia husillo-mesa</b>	400 mm.
<b>Distancia portabrocas-columna</b>	240 mm.
<b>Recorrido longitudinal (X)</b>	420 mm.
<b>Recorrido transversal (Y)</b>	180 mm.
<b>Recorrido vertical (Z)</b>	250 mm.
<b>Avance rápido X/Y/Z</b>	6 / 6 / 6 m/min.
<b>Velocidad de avance X/Y/Z</b>	2000 mm/min.
<b>Potencia motor servo X/Y/Z</b>	0,75 - 1 Kw/Hp
<b>Velocidad husillo</b>	6.000 r/min.
<b>Precisión posicionamiento</b>	±0,01 mm.
<b>Precisión reposicionamiento</b>	±0,01 mm.
<b>Peso Neto/Bruto</b>	790 / 860 Kg.
<b>Dimensiones</b>	2000x1450x2300 mm.