

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


REFERENCIA

443531148

CÓDIGO EAN

8720847531148

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.40S+/P *230V/50HZ/F1

DESCRIPCIÓN

dora magnética de Ø 40 mm, la más segura. Compatible con fresas de hasta 110 mm de profundidad. Motor de alta eficiencia con menor generación de calor. Cubo del cabrestante de alta precisión. Accionamiento directo del husillo, refrigeración y lubricación integradas de la herramienta. Deslizador integrado para:- Alta precisión- Mayor vida útil- Mínima vibración Ajuste de altura de alta precisión para:- Bajo mantenimiento- Mínima corrección del desgaste Menor riesgo de dañar la máquina, las herramientas y la pieza de trabajo, así como de lesionar al operario. Adecuada para su uso en áreas y lugares de trabajo con suministro eléctrico de baja calidad. Menor riesgo de daños en el inducido. Menor riesgo de daños en la(s) unidad(es) de control. Notificación de servicio oportuna para evitar costes adicionales por paradas inesperadas o sustitución innecesaria de piezas. Mangos reversibles: permiten cambiar el lado de operación de los mangos de avance en espacios reducidos. Ventajas del imán Sistema magnético monobloque permanente, no eléctrico. No pierde agarre magnético en caso de cortes o fluctuaciones de energía eléctrica Sujeción potente, incluso en acero delgado.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,15 - 1,56 Kw-Hp
Fresas anulares	12 - 40 Ø mm.
Broca	1 - 16 Ø mm.
Avellanado	10 - 45 Ø mm.
Recorrido max.	150 mm.
Imán	183X85X45 mm.
Velocidad1	380 r.p.m.
Capacidad retención magnética	8825 Nm.

Peso Neto/Bruto	12,3 / 14 Kg.
------------------------	---------------