

**FORTEX®****REFERENCIA**

441105000

**CÓDIGO EAN**

8423640093324

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-700X280-TO VARIO\*230V/F1\*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

**DESCRIPCIÓN**

Avance automático del carro longitudinal y transversal. Guías en doble V, templadas, y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas. Barra roscada separada para las funciones de roscado. Motor reversible. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Gran carro intermedio con dos ranuras en T. Microinterruptor de paro por apertura de tapa poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Dial indicador de rosca. Máquinas fabricadas según normas CE.

**ARTÍCULO**
**TORNO FTX-700X280-TO VARIO\*230V/F1\*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)**
**DATOS TÉCNICOS**

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Visualizador de coordenadas X/Y        | NO                       |
| Alimentación                           | 230V/F1                  |
| Potencia                               | 1,5 - 2 Kw-Hp            |
| Cambio velocidades                     | VARIABLE                 |
| Diámetro sobre bancada                 | 280 mm.                  |
| Diámetro sobre escote                  | - mm.                    |
| Diámetro sobre carro                   | 165 mm.                  |
| Ancho de bancada                       | 165 mm.                  |
| Diámetro interior husillo              | 38 mm.                   |
| Distancia entre puntos                 | 700 mm.                  |
| Cono punto                             | MT5                      |
| Cono contrapunto                       | MT3                      |
| Diámetro contrapunto                   | 30 mm.                   |
| Recorrido contrapunto                  | 80 mm.                   |
| Número de velocidades                  | 2 - VARIABLE             |
| Rango velocidades                      | 50 - 2000 r.p.m.         |
| Rango avance longitudinal              | 0,07 - 0,40 mm/rev.      |
| Rango avance transversal               | 0,02 - 0,28 mm/rev.      |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min.                 |
| A.Rápido transversal carro intermedio  | - m/min.                 |
| Rango pasos métricos                   | 18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm. |
| Rango pasos pulgadas                   | 21 TIPOS / 8 - 56 tpi    |
| Rango pasos diametrales                | - d.p.                   |
| Rango pasos modulares                  | - m.p.                   |
| Peso Neto/Bruto                        | 230 Kg.                  |
| Dimensiones                            | 1400X700X680 mm.         |