

**FORTEX®****REFERENCIA**

441040000

**CÓDIGO EAN**

8423640400405

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-1000X360-TO DCR \*400V/50HZ/F3

**DESCRIPCIÓN**

Torno profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Freno de pie. Dial indicador de rosca. Tope de carrera avance longitudinal del carro. Máquinas fabricadas según normas CE.

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-1000X360-TO DCR \*400V/50HZ/F3

**DATOS TÉCNICOS**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Visualizador de coordenadas X/Y        | SI                      |
| Alimentación                           | 400V/F3                 |
| Potencia                               | 1,5 / 2,2 - 2 / 3 Kw-Hp |
| Cambio velocidades                     | ENGRANAJES              |
| Diámetro sobre bancada                 | 356 mm.                 |
| Diámetro sobre escote                  | 506 mm.                 |
| Diámetro sobre carro                   | 220 mm.                 |
| Ancho de bancada                       | 206 mm.                 |
| Diámetro interior husillo              | 50 mm.                  |
| Distancia entre puntos                 | 1000 mm.                |
| Cono punto                             | MT5                     |
| Cono contrapunto                       | MT3                     |
| Diámetro contrapunto                   | 45 mm.                  |
| Recorrido contrapunto                  | 120 mm.                 |
| Número de velocidades                  | 16                      |
| Rango velocidades                      | 45 - 1800 r.p.m.        |
| Rango avance longitudinal              | 0,043 - 0,653 mm/rev.   |
| Rango avance transversal               | 0,015 - 0,220 mm/rev.   |
| A.Rápido longitudinal carro intermedio | - m/min.                |
| A.Rápido transversal carro intermedio  | - m/min.                |
| Rango pasos métricos                   | 39 TIPOS / 0,4 - 7 mm.  |
| Rango pasos pulgadas                   | 42 TIPOS / 4 - 56 tpi   |
| Rango pasos diametrales                | - d.p.                  |
| Rango pasos modulares                  | - m.p.                  |
| Peso Neto/Bruto                        | 800 Kg.                 |
| Dimensiones                            | 1920X760X1450 mm.       |