

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



- Protección fuente de alimentación
- Protección fluctuación de corriente
- Gyro-Tec
- Apagado automático
- Caja de cambios bañada en aceite
- Indicador de estado de escobillas
- Imán de 2 vías
- Indicador de estado de Imán
- Velocidad ajustable
- Inversor de giro
- Protección sobrecarga
- Protección recalentado
- LED carga trabajo
- Display digital
- Poscodo
- Smart Restart
- Avance y retorno automático con frenos anulares

REFERENCIA

443712395

CÓDIGO EAN

8720143712395

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.55S+/TA (PLUS) *230V/50HZ/F1

DESCRIPCIÓN

Características Construcción de guías de desplazamiento de alta precisión Caja de cambios integrada bañada en aceite Husillo MT3 Acceso externo a las escobillas de carbón con cierre automático Pantalla de lectura de potencia digital Tecnología Smart Restart 2 velocidades

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS



REFERENCIA

443712395

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.55S+/TA (PLUS) *230V/50HZ/F1

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,7 - 2,31 Kw-Hp
Fresas anulares	12 - 55 Ø mm.
Broca	1 - 23 Ø mm.
Avellanado	10 - 60 Ø mm.
Recorrido max.	170 mm.
Roscado	M3 - M20
Imán	168X84X49 mm.
Velocidad1	(I) 60-275, (II) 100-500 r.p.m.
Cono morse	"MT3 19,05mm (3/4")
Capacidad retención magnética	18142 Nm.
Peso Neto/Bruto	15,8/17 Kg.