

**A FORTEX®****REFERENCIA**

441555000

**CÓDIGO EAN**

8423640137608

**ARTÍCULO**

TALADRO ENGRANAJES FTX-28-TES PRO \* 400V-F3

**DESCRIPCIÓN**

Engranajes y husillo rectificado. Tope de profundidad de taladro ajustable con escala. Robusta columna. Inversor de giro. Mesa de trabajo maciza (con giro de 360º) inclinable de -45º a +45º. Alta precisión de concentricidad. Eyector automático de la herramienta. Lámpara de trabajo LED. Mesa de fundición gris con ranuras en T. Máquinas fabricadas según normas CE.

**FORTEX®**
**REFERENCIA**

441555000


**ARTÍCULO**

TALADRO ENGRANAJES FTX-28-TES PRO \* 400V-F3

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	400V/F3
<b>Potencia</b>	0,85/1,1 - 1,1/1,5 Kw-Hp
<b>Transmisión</b>	Engranajes
<b>Número de velocidades</b>	12
<b>Velocidad</b>	75 - 3200 m.p.m.
<b>Capacidad máxima broca</b>	13 - 28 mm.
<b>Capacidad de roscado</b>	M12
<b>Distancia portabrocas-columna</b>	250 mm.
<b>Cono morse</b>	MT3
<b>Profundidad taladro</b>	140 mm.
<b>Tamaño ranura en T</b>	2 X 14 mm.
<b>Distancia husillo-base</b>	620 mm.
<b>Distancia husillo-mesa</b>	355 mm.
<b>Recorrido máx. mesa de trabajo</b>	- mm.
<b>Diámetro columna</b>	100 mm.
<b>Dimensión base</b>	- mm.
<b>Dimensión mesa</b>	375X375 mm.
<b>Inclinación mesa</b>	-
<b>Avance husilo</b>	- mm./r
<b>Equipo refrigeración</b>	-
<b>Altura total</b>	- mm.
<b>Peso Neto/Bruto</b>	200 / 250 Kg.
<b>Dimensiones</b>	375X620X1430 mm.