

**FORTEX®****REFERENCIA**

441450000

**CÓDIGO EAN**

8423640965225

**ARTÍCULO**

TALADRO-FRESADOR FTX-20-TFS VARIO 230V/F1 0,60KW

**DESCRIPCIÓN**

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustables a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal, columna y guías. Inclinación cabezal  $\pm 90^\circ$ . Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.

**FORTEX®**
**REFERENCIA**

441450000


**ARTÍCULO**

TALADRO-FRESADOR FTX-20-TFS VARIO 230V/F1 0,60KW

**DATOS TÉCNICOS**

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	Variable
Velocidad	50 - 2250 m.p.m.
Capacidad máxima broca	20 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	16 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	63 mm.
Distancia portabrocas-columna	170 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	370 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	50 mm.
Recorrido longitudinal (X)	295 mm.
Recorrido transversal (Y)	160 mm.
Recorrido vertical (Z)	250 mm.
Tamaño ranura en T	3X12 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	500X180 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	103 Kg.
Dimensiones	760X580X780 mm.