

**FORTEX®****REFERENCIA**

441435000

**CÓDIGO EAN**

8423640093102

**ARTÍCULO**

TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

**DESCRIPCIÓN**

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustables a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal, columna y guías. Inclinación cabezal +-90º. Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.

**FORTEX**
**REFERENCIA**

441435000


**ARTÍCULO**

TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

**DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	230V/F1
<b>Potencia</b>	1,5 - 2 Kw-Hp
<b>Transmisión</b>	Engranajes
<b>Número de velocidades</b>	Variable
<b>Velocidad</b>	50 - 2250 m.p.m.
<b>Capacidad máxima broca</b>	32 mm.
<b>Inclinación del cabezal</b>	-
<b>Capacidad de roscado</b>	-
<b>Diámetro columna</b>	- mm.
<b>Diámetro máximo de fresado vertical</b>	20 mm.
<b>Diámetro máximo de fresado horizontal</b>	76 mm.
<b>Distancia portabrocas-columna</b>	190 mm.
<b>Max. Distancia portabrocas-mesa</b>	470 mm.
<b>Avance husilo</b>	- mm./r
<b>Cono morse</b>	MT3
<b>Profundidad taladro</b>	70 mm.
<b>Recorrido longitudinal (X)</b>	580 mm.
<b>Recorrido transversal (Y)</b>	200 mm.
<b>Recorrido vertical (Z)</b>	355 mm.
<b>Tamaño ranura en T</b>	3X14 mm.
<b>Altura total</b>	- mm.
<b>Dimensión mesa</b>	700X210 mm.
<b>Dimensión base</b>	- mm.
<b>Peso Neto/Bruto</b>	190 / 220 Kg.
<b>Dimensiones</b>	860X710X1020 mm.