FORTEX®



**REFERENCIA** 441435000

**CÓDIGO EAN** 8423640093102

**ARTÍCULO** TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

**DESCRIPCIÓN**

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustables a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal,columna y guías. Inclinación cabezal +-90º. Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®



REFERENCIA

441435000

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-32-TFS-VARIO 230V/F1 (BF32)

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia** | 1,5 - 2 Kw-Hp |
| **Transmisión** | Engranajes |
| **Número de velocidades** | VARIABLE |
| **Velocidad** | 50 - 2250 m.p.m. |
| **Capacidad máxima broca** | 32 mm. |
| **Inclinación del cabezal** | - |
| **Capacidad de roscado** | - |
| **Diámetro columna** | - mm. |
| **Diámetro máximo de fresado vertical** | 20 mm. |
| **Diámetro máximo de fresado horizontal** | 76 mm. |
| **Distancia portabrocas-columna** | 190 mm. |
| **Max. Distancia portabrocas-mesa** | 470 mm. |
| **Avance husilo** | - mm./r |
| **Cono morse** | MT3 |
| **Profundidad taladro** | 70 mm. |
| **Recorrido longitudinal (X)** | 580 mm. |
| **Recorrido transversal (Y)** | 200 mm. |
| **Recorrido vertical (Z)** | 355 mm. |
| **Tamaño ranura en T** | 3X14 mm. |
| **Altura total** | - mm. |
| **Dimensión mesa** | 700X210 mm. |
| **Dimensión base** | - mm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 190 / 220 Kg. |
| **Dimensiones** | 860X710X1020 mm. |