

FORTEX®**REFERENCIA**

441425000

CÓDIGO EAN

8423640093003

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-40-TFC * 400V/F3 BAJADA AUTOM.

DESCRIPCIÓN

Caja de engranajes silenciosa. Equipado con inversor de giro y avance automático del husillo. Husillo y caña de alta precisión. Dispositivo de paro de profundidad. Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad. Equipo de refrigeración. Paro de emergencia. Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441425000

ARTÍCULO

TALADRO FRESADOR FTX-40-TFC * 400V/F3 BAJADA AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	12
Velocidad	75 - 3200 m.p.m.
Capacidad máxima broca	40 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	M20
Diámetro columna	115 mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Distancia portabrocas-columna	272 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	610 mm.
Avance husilo	0,1 / 0,2 / 0,3 mm./r
Cono morse	MT4
Profundidad taladro	120 mm.
Recorrido longitudinal (X)	190 mm.
Recorrido transversal (Y)	370 mm.
Recorrido vertical (Z)	- mm.
Tamaño ranura en T	2 X 14 mm.
Altura total	1920 mm.
Dimensión mesa	600X190 mm.
Dimensión base	650X450 mm.
Peso Neto/Bruto	350 / 400 Kg.
Dimensiones	820X720X1830 mm.