

**FORTEX®****REFERENCIA**

441345000

**CÓDIGO EAN**

8423640963412

**ARTÍCULO**

FRESADORA FTX-80-FC VISUALIZADOR \*400V/F3

**DESCRIPCIÓN**

Fresadora con ataque frontal con transmisión por engranajes de robusto diseño. Avance automático eje X-Y. Desplazamiento Z manual. Columna de cola de milano. Mesa de coordenadas de alta precisión. Visualizador de coordenadas. Inclinación cabezal  $+90^{\circ}$ . Máquinas fabricadas según normas CE.

**ARTÍCULO**
**FRESADORA FTX-80-FC VISUALIZADOR \*400V/F3**

<b>DATOS TÉCNICOS</b>	
<b>Alimentación</b>	400V/F3
<b>Potencia</b>	2 MOTORS X 1,5 - 2 Kw-Hp
<b>Transmisión</b>	-
<b>Número de velocidades</b>	8 - 9
<b>Velocidad</b>	115 - 1750 / 60 - 1350 m.p.m.
<b>Visualizador de coordenadas X/Y/Z</b>	-
<b>Avance de mesa (X,Y,Z)</b>	- mm/min
<b>Avance rápido (x,y,z)</b>	- mm/min
<b>Capacidad máxima broca</b>	50 mm.
<b>Inclinación del cabezal</b>	-
<b>Capacidad de roscado</b>	M16
<b>Diámetro columna</b>	- mm.
<b>Diámetro máximo de fresado vertical</b>	25 mm.
<b>Diámetro máximo de fresado horizontal</b>	100 mm.
<b>Diámetro de husillo</b>	- mm.
<b>Recorrido de husillo</b>	- mm.
<b>Giro del cabezal sobre columna</b>	-
<b>Giro perpendicular del cabezal</b>	-
<b>Distancia portabrocas-columna</b>	250 - 650 mm.
<b>Max. Distancia portabrocas-mesa</b>	70 - 370 mm.
<b>Avance husilo</b>	- mm./r
<b>Cono morse</b>	ISO40
<b>Profundidad taladro</b>	120 mm.
<b>Recorrido longitudinal (X)</b>	560(580) mm.
<b>Recorrido transversal (Y)</b>	210(230) mm.
<b>Recorrido vertical (Z)</b>	300 mm.
<b>Tamaño ranura en T</b>	5X14 mm.
<b>Altura total</b>	- mm.
<b>Dimensión mesa</b>	1000x240 mm.
<b>Dimensión base</b>	- mm.
<b>Peso Neto/Bruto</b>	870 / 970 Kg.
<b>Dimensiones</b>	1350x1140x2250 mm.