

FORTEX®**REFERENCIA**

441300000

CÓDIGO EAN

8423640963245

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-4-FC VARIO VISUALIZADOR *400V/F3

DESCRIPCIÓN

Fresadoras de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño. Variador de velocidad continuo. Cola de milano. Superficie de la mesa grabada y endurecida. Avances automáticos ejes X-Y-Z. Caja control Deluxe. Sistema métrico. Inclinación cabezal $\pm 90^\circ$. Engrase centralizado. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-4-FC VARIO VISUALIZADOR *400V/F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	3,75 - 5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	60 - 3750 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	- mm/min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Diámetro de husillo	100 mm.
Recorrido de husillo	127 mm.
Giro del cabezal sobre columna	90±
Giro perpendicular del cabezal	45±
Distancia portabrocas-columna	140 - 609 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	0 - 400 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	820 mm.
Recorrido transversal (Y)	410 mm.
Recorrido vertical (Z)	400 mm.
Tamaño ranura en T	3X16 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	254X1370 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	1320 Kg.
Dimensiones	1490X1820X2300 mm.