

**FORTEX®****REFERENCIA**

441320000

**CÓDIGO EAN**

8423640963184

**ARTÍCULO**

FRESADORA FTX-5-FC VARIO \*400V/F3

**DESCRIPCIÓN**

Cambio de herramienta neumático. Componentes electricos de alta calidad. DRO de 3 ejes. Lámpara de trabajo LED Servomotor para los 3 ejes (X,Y,Z). Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad. Equipo de refrigeración. Máquinas fabricadas según normas CE.

**ARTÍCULO**
**FRESADORA FTX-5-FC VARIO \*400V/F3**
**DATOS TÉCNICOS**

<b>Alimentación</b>	400V/F3
<b>Potencia</b>	5,5-3,7 / 7,4-4,9 Kw-Hp
<b>Transmisión</b>	Engranajes
<b>Número de velocidades</b>	2 - VARIABLE
<b>Velocidad</b>	12:60-1800 16:80-4660 m.p.m.
<b>Visualizador de coordenadas X/Y/Z</b>	SI
<b>Avance de mesa (X,Y,Z)</b>	30-750 / 20-500 / 15-375 mm/min
<b>Avance rápido (x,y,z)</b>	- mm/min
<b>Capacidad máxima broca</b>	13 - 28 mm.
<b>Inclinación del cabezal</b>	-
<b>Capacidad de roscado</b>	-
<b>Diámetro columna</b>	- mm.
<b>Diámetro máximo de fresado vertical</b>	- mm.
<b>Diámetro máximo de fresado horizontal</b>	- mm.
<b>Diámetro de husillo</b>	- mm.
<b>Recorrido de husillo</b>	127(V) mm.
<b>Giro del cabezal sobre columna</b>	-
<b>Giro perpendicular del cabezal</b>	-
<b>Distancia portabrocas-columna</b>	20-470 mm.
<b>Max. Distancia portabrocas-mesa</b>	320 - 1200 mm.
<b>Avance husilo</b>	- mm./r
<b>Cono morse</b>	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
<b>Profundidad taladro</b>	- mm.
<b>Recorrido longitudinal (X)</b>	750 mm.
<b>Recorrido transversal (Y)</b>	320 (DRO:290) mm.
<b>Recorrido vertical (Z)</b>	450 mm.
<b>Tamaño ranura en T</b>	3 / 18X70 mm.
<b>Altura total</b>	- mm.
<b>Dimensión mesa</b>	1325X360 mm.
<b>Dimensión base</b>	- mm.
<b>Peso Neto/Bruto</b>	2350 Kg.
<b>Dimensiones</b>	2500X2100X2500 mm.