

FORTEX®**REFERENCIA**

441330000

CÓDIGO EAN

8423640963153

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-125-FC *400V-F3

DESCRIPCIÓN

Fresadora universal profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño. Mesa de coordenadas de alta precisión. Columna de cola de milano. Cabezal de fresador regulable. Avances automáticos ejes X-Y-Z montado de serie. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-125-FC *400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	2,2 - 3 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	40 - 1600 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	- mm/min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360º
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	28 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	125 mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	- mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	- mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	80 - 500 mm.
Avance husillo	- mm./r
Cono morse	ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	600 mm.
Recorrido transversal (Y)	240 mm.
Recorrido vertical (Z)	400 mm.
Tamaño ranura en T	2 X 14 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	260X1120 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	1400 Kg.
Dimensiones	1655X1500X1730 mm.