

FORTEX®**REFERENCIA**

441325000

CÓDIGO EAN

8423640963177

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-160-FC *400V-F3

DESCRIPCIÓN

Fresadora universal profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño y con ataque frontal. Mesa de coordenadas de alta precisión. Columna de cola de milano. Cabezal de fresador regulable. Avances automáticos ejes X-Y-Z montado de serie. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-160-FC *400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	4 - 5,3 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	60 - 1750 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	- mm/min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360º
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	28 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	150 mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	- mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	- mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	0 - 400 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	1300 mm.
Recorrido transversal (Y)	280 mm.
Recorrido vertical (Z)	400 mm.
Tamaño ranura en T	3X18 - 80 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1600X360 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	2850 Kg.
Dimensiones	2070X2025X2330 mm.