

**FORTEX**



## REFERENCIA

520000005

## CÓDIGO EAN

No disponible

## ARTÍCULO

MULTIMETRO DIGITAL OSCILOSCOPIO UT81B

## DESCRIPCIÓN

El osciloscopio de mano mod.UT 81B es un medidor multifunción. La combinación de osciloscopio y multímetro lo convierte en un instrumento de gran ayuda para el taller. Función Auto-Set para trabajar de forma rápida y sencilla. Dispone de puerto USB para traspasar los datos al ordenador. Mide corriente y voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia y frecuencia. También dispone de las siguientes funciones de test: diodos, continuidad con buzzer, memoria interna que le permite recuperar hasta 10 señales, impedancia de entrada para la medición de voltaje DC (alrededor de 10M?), modo en espera y aviso de batería baja. Max.display 3999. Se suministra con 1 x software que incluye el cable de datos USB, 1 x juego de cables de prueba, 1 x bolsa de transporte, 1 x adaptador / cargador AC. Doble aislamiento de seguridad CAT.II 1000V, CAT.III 600V, EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326-1, EN 61326-2-2.

**ARTÍCULO**

MULTIMETRO DIGITAL OSCILOSCOPIO UT81B

| <b>DATOS TÉCNICOS</b>              |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tensión DC                         | 400mV/4V/40V/400V/1000V        |
| Tensión DC Precisión               | ±0,8% + 8                      |
| Tensión AC                         | 4V/40V/400V/750V               |
| Tensión AC Precisión               | ±1% + 15                       |
| Corriente DC                       | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| Corriente DC Precisión             | ±1% + 8                        |
| Corriente AC                       | 400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A |
| Corriente AC Precisión             | ±1,5% + 8                      |
| Resistencia                        | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ   |
| Resistencia Precisión              | ±1% + 5                        |
| Capacitancia                       | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF f    |
| Capacitancia Precisión             | ±3% + 8                        |
| Temperatura funcionamiento         | - 9°C                          |
| Temperatura Precisión              | -                              |
| Frecuencia                         | 10Hz - 10MHz                   |
| Frecuencia Precisión               | ±1% + 3                        |
| Precisión Vertical                 | ±5% + 1                        |
| Sensibilidad de Entrada            | 2mV/dic - 500V/dic (1-2-5)     |
| Precisión horizontal               | ±0,01% + 1                     |
| Rango de tiempo                    | 100ms/div + 5s/div (1-2-5)     |
| Ancho de banda                     | 8MHz                           |
| Resolución pantalla                | 160x160                        |
| Frecuencia muestreo en tiempo real | 40MS/s                         |
| Ciclo de trabajo                   | 0,1% - 99,9%                   |
| Disparo                            | Libre/Normal/1 solo tiro       |
| Alimentación batería               | 6 X 1,5V (R6) V.               |
| Dimensión pantalla                 | 60X60 mm.                      |
| Dimensión aparato                  | 200X100X48 mm.                 |
| Peso en gramos                     | 498 gr.                        |