

 BELFLEX®

REFERENCIA

410000244

CÓDIGO EAN

8423640970267

ARTÍCULO

COMP.TORNILLO NEW SILVER D15HP+C500+SEC * 400V/F3

DESCRIPCIÓN

Compresores insonorizados de tornillo de bajas revoluciones. Cuadro eléctrico con protección IP54 y aislamiento clase F. Modelos con unidad de secado del aire, gracias a su panel electrónico digital controla el punto exacto de rocío (3°C) y la temporización de la descarga de la condensación. Arranque temporizado estrella/tríángulo excepto modelos con motor de 5,5HP.


REFERENCIA

410000244


ARTÍCULO

COMP.TORNILLO NEW SILVER D15HP+C500+SEC * 400V/F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Capacidad calderín	500 Lts.
Potencia	11 - 15 Kw-Hp
Aire aspiración	8 Bar - 1.560 / 10 Bar - 1.430 / 13 Bar - 1.210 Lt/min.
R.P.M	- Nº/min.
Cilindros	- Nº
Nº Etapas	- Nº
Presión máxima Bar.	1 - 3 Bar.
Nivel de ruido	65 db.
Peso Neto/Bruto	350 / 400 Kg.
Dimensiones	1880X630X1610 mm.