FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441597000

CÓDIGO EAN

8423640134300

ARTÍCULO

TALADRO FTX-20S-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN (

- Transmisión por correas. Husillo montado sobre rodamientos a bolas. Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera. Giro de la mesa sobre la columna de 360º. Mesa inclinable ± 45º. Interruptor de seguridad de apertura de tapa. Máquinas fabricadas según normas CE. Regulación de velocidad por variador de frequencia vectorial. Puntero láser en cruz Alimentación Monofásica 230V Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sobnoro. Control de velocidad electronico para ahorrar energia y mayor control sobre la máquina. Iluminación LED Botones metálicos de alta durabilidad. Tacometro LED Control milimetrico de bajada del husillo
- Portabrocas automático



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®

REFERENCIA

441597000



ARTÍCULO

TALADRO FTX-20S-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 700 / 0 - 3000 r/min.
Capacidad broca	20 mm.
Distancia portabrocas-columna	190 mm.
Distancia husillo-mesa	470 mm.
Distancia husillo-base	670 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	80 mm.
Diámetro columna	73 mm.
Dimensión mesa	270X270 mm.
Altura total	1065 mm.
Peso Neto/Bruto	59 / 62 Kg.
Dimensiones	895X490X345 mm.