

FORTEX®**REFERENCIA**

441595000

CÓDIGO EAN

8423640134317

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

- Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360°. • Mesa inclinable $\pm 45^\circ$.
- Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Máquinas fabricadas según normas CE. • Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial. • Puntero láser en cruz • Alimentación Monofásica 230V • Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica • Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro. • Control de velocidad electrónico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina. • Iluminación LED • Botones metálicos de alta durabilidad. • Tacómetro LED • Control milimétrico de bajada del husillo
- Portabrocas automático

FORTEX®

REFERENCIA

441595000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 700 / 0 - 3000 r/min.
Capacidad broca	25 mm.
Distancia portabrocas-columna	215 mm.
Distancia husillo-mesa	685 mm.
Distancia husillo-base	1175 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	80 mm.
Diámetro columna	80 mm.
Dimensión mesa	315x315 mm.
Altura total	1630 mm.
Peso Neto/Bruto	78 / 81 Kg.
Dimensiones	1410X540X310 mm.