

**FORTEX****REFERENCIA**

441695000

**CÓDIGO EAN**

8423640134362

**ARTÍCULO**

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 \*P/BROCAS AUTOM.

**DESCRIPCIÓN**

- Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición.
- Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360º. • Inversor de giro.
- Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa.
- Máquinas fabricadas según normas CE.
- Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial.
- Puntero láser en cruz.
- Alimentación Monofásica 230V.
- Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.
- Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro.
- Control de velocidad eléctrico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina.
- Iluminación LED.
- Botones metálicos de alta durabilidad.
- Tacómetro LED.
- Control milimétrico de bajada del husillo.
- Portabrocas automático.

**FORTEX****REFERENCIA**

441695000

**ARTÍCULO**

TALADRO FTX-25C-ZS VARIO 230V/F1 \*P/BROCAS AUTOM.

**DATOS TÉCNICOS**

Alimentación	230V/F1
Potencia	0,75 - 1 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	25 mm.
Capacidad de roscado	M12
Distancia portabrocas-columna	205 mm.
Distancia husillo-mesa	850 mm.
Distancia husillo-base	1160 mm.
Cono morse	MT2
Diámetro columna	80 mm.
Dimensión mesa	320X320 mm.
Profundidad taladro	100 mm.
Altura total	1630 mm.
Peso Neto/Bruto	115 / 122 Kg.
Dimensiones	1525X655X440 mm.