

FORTEX®**REFERENCIA**

441693000

CÓDIGO EAN

8423640134379

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

- Transmisión por correas. • Husillo montado sobre rodamientos a bolas. • Motores y poleas resistentes de fundición. • Desplazamiento de la mesa por cremallera. • Giro de la mesa sobre la columna de 360º. • Inversor de giro. • Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad. • Interruptor de seguridad de apertura de tapa. • Máquinas fabricadas según normas CE. • Regulación de velocidad por variador de frecuencia vectorial. • Puntero láser en cruz. • Alimentación Monofásica 230V. • Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica. • Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro. • Control de velocidad eléctrico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina. • Iluminación LED. • Botones metálicos de alta durabilidad. • Tacómetro LED. • Control milimétrico de bajada del husillo. • Portabrocas automático.

FORTEX**REFERENCIA**

441693000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	32 mm.
Capacidad de roscado	M16
Distancia portabrocas-columna	255 mm.
Distancia husillo-mesa	860 mm.
Distancia husillo-base	1200 mm.
Cono morse	MT3
Profundidad taladro	135 mm.
Diámetro columna	98 mm.
Dimensión mesa	410X380 mm.
Altura total	1770 mm.
Peso Neto/Bruto	210 / 230 Kg.
Dimensiones	1595X710X610 mm.