

FORTEX®**REFERENCIA**

441525000

CÓDIGO EAN

8423640964167

ARTÍCULO

TALADRO ENGRANAJES FTX-35-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

DESCRIPCIÓN

Equipo industrial diseñado para ofrecer máxima precisión, bajo nivel de ruido y alta confiabilidad en trabajos de mecanizado continuo. Caja de engranajes silenciosa, que reduce significativamente la emisión sonora durante la operación, ideal para entornos de trabajo prolongados. Avance automático del husillo, optimizando la productividad y uniformidad en los procesos. Husillo y caña de alta precisión, garantizando excelente concentricidad y calidad de acabado. Equipo de refrigeración incorporado, que permite mantener temperaturas de trabajo estables y prolonga la vida útil de herramientas. Mesa inclinable $\pm 90^\circ$, que brinda versatilidad para trabajos en diferentes ángulos y posiciones. Cambio de velocidades por palancas, de accionamiento rápido y cómodo, ideal para ajustes frecuentes. Componentes eléctricos SIEMENS, sinónimo de calidad, seguridad y durabilidad. Inversor de giro, para cambiar fácilmente el sentido de rotación del husillo. Embrague electromagnético, que permite un acoplamiento suave y preciso del husillo sin detener el motor. Fabricación conforme a normas CE, cumpliendo con los estándares europeos de seguridad y calidad.

FORTEX®

REFERENCIA

441525000

ARTÍCULO

TALADRO ENGRANAJES FTX-35-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	1,5/2,2 - 2/3 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	12
Velocidad1	70 - 2600 r.p.m.
Capacidad máxima broca	35 mm.
Capacidad de roscado	M24
Distancia portabrocas-columna	330 mm.
Cono morse	MT4
Profundidad taladro	150 mm.
Tamaño ranura en T	2X14 / 2X16 mm.
Distancia husillo-base	1050 mm.
Distancia husillo-mesa	610 mm.
Recorrido máx. mesa de trabajo	540 mm.
Diámetro columna	140 mm.
Dimensión base	370X360 mm.
Dimensión mesa	374X374 mm.
Inclinación mesa	45º
Avance husilo	0,1 / 0,2 / 0,3 mm./r
Equipo refrigeración	SI
Altura total	- mm.
Peso Neto/Bruto	539 / 621 Kg.
Dimensiones	700X1150X2200 mm.