

FORTEX®**REFERENCIA**

441542000

CÓDIGO EAN

8423640964174

ARTÍCULO

TALADRO ENGRANAJES FTX-45-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

DESCRIPCIÓN

Equipo industrial diseñado para ofrecer máxima precisión, bajo nivel de ruido y alta confiabilidad en trabajos de mecanizado continuo. Caja de engranajes silenciosa, que reduce significativamente la emisión sonora durante la operación, ideal para entornos de trabajo prolongados. Avance automático del husillo, optimizando la productividad y uniformidad en los procesos. Husillo y caña de alta precisión, garantizando excelente concentricidad y calidad de acabado. Equipo de refrigeración incorporado, que permite mantener temperaturas de trabajo estables y prolonga la vida útil de herramientas. Mesa inclinable $\pm 90^\circ$, que brinda versatilidad para trabajos en diferentes ángulos y posiciones. Cambio de velocidades por palancas, de accionamiento rápido y cómodo, ideal para ajustes frecuentes. Componentes eléctricos SIEMENS, sinónimo de calidad, seguridad y durabilidad. Inversor de giro, para cambiar fácilmente el sentido de rotación del husillo. Embrague electromagnético, que permite un acoplamiento suave y preciso del husillo sin detener el motor. Fabricación conforme a normas CE, cumpliendo con los estándares europeos de seguridad y calidad.

FORTEX®

REFERENCIA

441542000

ARTÍCULO

TALADRO ENGRANAJES FTX-45-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400V/F3
Potencia	2,2/2,8 - 3/3,75 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	12
Velocidad1	42 - 2050 r.p.m.
Capacidad máxima broca	40 mm.
Capacidad de roscado	M28
Distancia portabrocas-columna	360 mm.
Cono morse	MT4
Profundidad taladro	180 mm.
Tamaño ranura en T	2X14 / 2X16 mm.
Distancia husillo-base	1215 mm.
Distancia husillo-mesa	600 mm.
Recorrido máx. mesa de trabajo	560 mm.
Diámetro columna	160 mm.
Dimensión base	575X565 mm.
Dimensión mesa	370X500 mm.
Inclinación mesa	45º
Avance husilo	0,07 / 0,15 / 0,26 / 0,4 mm./r
Equipo refrigeración	SI
Mesa de trabajo motorizada	SI
Altura total	- mm.
Peso Neto/Bruto	658 / 740 Kg.
Dimensiones	700X1150X2200 mm.