



**REFERENCIA**

383250200

**CÓDIGO EAN**

8011399034790

**ARTÍCULO**

MIG/MAG INVERTER JOB 222 PD LAB 230V/F1 CON ACC.

**DESCRIPCIÓN**

JOB 222 PD LAB es la máquina de soldar ideal para el artesano y profesional que necesita diferentes procesos de soldadura en un solo sistema: MIG/MAG, FLUX, MMA y TIG LIFT. JOB 222 PD LAB suministra 220 amperios de corriente continua (CC). La tensión de alimentación es monofásica de 230 Voltios. Se puede conectar a un motorgenerador (ver tabla de datos técnicos). MIG/MAG PULSADO y DOBLE PULSADO para soldadura sobre acero, acero inoxidable, aluminio y para utilización de alambres de soldadura fuerte. El control sinérgico es extremadamente efectivo.



## REFERENCIA

383250200



## ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 222 PD LAB 230V/F1 CON ACC.

### DATOS TÉCNICOS

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                 | 230V/F1                                                              |
| Potencia consumida: 60%/Máx. | 3,3 / 6,3 Kw                                                         |
| Fusible                      | 25 Amp.                                                              |
| Generador compatible         | 9 KW/KVA.                                                            |
| Regulación de soldar         | 10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp.                                   |
| Servicio EN60974-1 (40°C)    | MIG-TIG 220A-20% / MMA 160A-30% MIG-TIG 140A-60% / MMA 130A-60% Amp. |
| Tensión en vacío             | 88 Volt.                                                             |
| Diámetro hilo acero          | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm.                                                  |
| Diámetro hilo acero inox.    | 0,8 - 1,0 mm.                                                        |
| Diámetro hilo aluminio       | 0,8 - 1,0 - 1,2 mm.                                                  |
| Diámetro hilo tubular        | 0,8 - 0,9 - 1,2 mm.                                                  |
| Ø Bobina hilo                | 200 - 300 mm.                                                        |
| Electrodos utilizables       | MMA 1,6-4,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm.                                      |
| Conector Dinse               | 25 mm.                                                               |
| Antorcha EURO                | SI                                                                   |
| Peso Neto/Bruto              | 14,6 / 19,4 Kg.                                                      |
| Dimensión aparato            | 556 X 268 X 438 mm.                                                  |
| Dimensiones embalaje         | 605 X 325 X 495 mm.                                                  |