

**REFERENCIA**

383264000

CÓDIGO EAN

8011399002140

ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

DESCRIPCIÓN

JOB 635 LAB suministra 330 amperios de corriente continua (CC). La tensión de alimentación es trifásica 230/400 Voltios (autoajuste). JOB 635 LAB ofrece tres procesos de soldadura siempre a mano: MIG/MAG, MMA y TIG LIFT. En modo MIG/MAG, JOB 635 LAB es perfecto para soldar acero, acero inoxidable, aluminio y para utilizar hilos de soldadura fuerte y hilos tubulares. El control sinérgico es extremadamente efectivo.



REFERENCIA

383264000



ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V-400V/F3
Potencia consumida: 60%/Máx.	5,5-7 / 7-10 Kw
Fusible	16 Amp.
Generador compatible	10 / 15 KW/KVA.
Regulación de soldar	10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp.
Servicio EN60974-1 (40°C)	MIG-TIG 300A-35% / MMA 250A-35% MIG-TIG 250A-60% / MMA 220A-60% (*400V) Amp.
Tensión en vacío	58 / 61 Volt.
Diámetro hilo acero	0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
Diámetro hilo acero inox.	0,8 - 1,0 mm.
Diámetro hilo aluminio	0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
Diámetro hilo tubular	1,2 mm.
Ø Bobina hilo	200 - 300 mm.
Electrodos utilizables	MMA 1,6-5,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm.
Conector Dinse	50 mm.
Antorcha EURO	SI
Peso Neto/Bruto	49 / 61 Kg.
Dimensión aparato	986 X 556 X 833 mm.
Dimensiones embalaje	800 X 400 X 770 mm.