

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS**REFERENCIA**

443142919

CÓDIGO EAN

8720999142919

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.I6 *230V/50HZ/F1

DESCRIPCIÓN

Ventajas• Motor de inducción RPMi• Husillo RPMi con herramienta de medición de RPM integrada• Pantalla digital RPMi• Mando de control de velocidad RPMi• RPMi permite al operario ajustar la velocidad de rotación correcta según el tipo de fresa anular, su diámetro y el material que se está perforando, lo que se traduce en:- Mayor productividad con menor tiempo de inactividad- Mayor vida útil de la herramienta y mayor sostenibilidad- Operación más segura y precisa• Amplio rango de RPM (96 - 927 rpm) con mínima caída de velocidad bajo carga• Apto para roscado• Cubo de cabrestante de cambio rápido• Husillo con cono Morse 3 con refrigeración y lubricación de herramientas integradas• Guía integrada para:- Alta precisión- Mayor vida útil- Mínima vibración• Apto para su uso en lugares con suministro eléctrico de baja calidad• Protector de seguridad que evita el contacto del operario con las piezas giratorias durante el uso, aumentando así la seguridad• Menor riesgo de dañar la máquina, las herramientas y la pieza de trabajo• Menor riesgo de dañar el inducido• Menor riesgo de dañar la(s) unidad(es) de control

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


REFERENCIA

443142919

ARTÍCULO

TALADRO MAGNETICO ECO.I6 *230V/50HZ/F1

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230V/F1
Potencia	1,60 - 2,18 Kw-Hp
Fresas anulares	12 - 60 Ø mm.
Broca	1 - 23 Ø mm.
Avellanado	10 - 65 Ø mm.
Recorrido max.	165 mm.
Imán	168X84X49 mm.
Velocidad1	(I) 301 - (II) 901 r.p.m.
Cono morse	MT3 19,05mm (3/4")
Capacidad retención magnética	11768 Nm.
Peso Neto/Bruto	16 / 18 Kg.