

FORTEX®**REFERENCIA**

441220000

CÓDIGO EAN

8423640052000

ARTÍCULO

Tour FTX-520X200-à * 230V-F1 550W avec banc

DESCRIPCIÓN

Tours pour travailler des métaux, une utilisation professionnelle, un design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Visite rapide longitudinale et transversale du chariot intermédiaire. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Arrêtez d'urgence Changer les vitesses par levier. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-520X200-à * 230V-F1 550W avec banc

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,55 - 0,75 kW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	200 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	125 mm.
Largeur de banc	125 mm.
Diamètre intérieur broche	20 mm.
Distance entre les points	520 mm.
Cône	Mt3
Conséquence du cône	Mt2
Conséquence de diamètre	30 mm.
Contrepoint Tour	35 mm.
Nombre de vitesses	6
Vitesses Rango	140 - 1710 R.P.M.
Portée longitudinale	0,05 - 0,2 mm / rev.
Plage transversale	- mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	11 types / 0,4 - 3 mm.
Rang en pouces	11 types / 8 - 32 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	110 kg.
Dimensions	1250x570x570 mm.