

FORTEX®**REFERENCIA**

441180000

CÓDIGO EAN

8423640055056

ARTÍCULO

Tour FTX-550X250-à * 230V-F1 avec banc

DESCRIPCIÓN

Tours pour travailler des métaux, une utilisation professionnelle, un design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Changeant des vitesses par ceintures. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Arrêt d'urgence Changement de fil automatique. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-550X250-à * 230V-F1 avec banc

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Changement de vitesse	LES BRETELLES
Diamètre sur banc	250 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	145 mm.
Largeur de banc	132 mm.
Diamètre intérieur broche	26 mm.
Distance entre les points	550 mm.
Cône	Mt4
Conséquence du cône	Mt2
Conséquence de diamètre	30 mm.
Contrepoint Tour	70 mm.
Nombre de vitesses	6
Vitesses Rango	125 - 2000 R.P.M.
Portée longitudinale	0,07 - 020 mm / rev.
Plage transversale	- mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	18 types / 0,2 - 3,5 mm.
Rang en pouces	21 types / 8 - 56 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	130 kg.
Dimensions	1155x560x565 mm.