

FORTEX®**REFERENCIA**

441110000

CÓDIGO EAN

8423640093256

ARTÍCULO

Tour FTX-750x250-à Vario * 230V / F1 * 1,1KW avec piédestal Luxe

DESCRIPCIÓN

Deux bandes de vitesse permettent un serrage maximal aux vitesses les plus basse. Double V, Guides trempés et redressés. Broche de précision sur les roulements coniques. Contreplaqués réglables dans les guides. Compensation de contrepoint facile et cylindre marquée en métrique et en pouces. Moteur réversible. Barre filetée réversible pour filetée à gauche. Indicateur de thread de cadran. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Microfitch de bouchon d'arrêt d'urgence en ouvrant la poulie ou le protecteur de la plaque. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-750x250-à Vario * 230V / F1 * 1,1KW avec piédestal Luxe

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Changement de vitesse	VARIABLE
Diamètre sur banc	250 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	140 mm.
Largeur de banc	132 mm.
Diamètre intérieur broche	26 mm.
Distance entre les points	750 mm.
Cône	Mt4
Conséquence du cône	Mt2
Conséquence de diamètre	30 mm.
Contrepoint Tour	70 mm.
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesses Rango	50 - 2000 r.p.m.
Portée longitudinale	0,07 - 0,40 mm / rev.
Plage transversale	- mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	18 types / 0,2 - 3,5 mm.
Rang en pouces	21 types / 8 - 56 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	140 kg.
Dimensions	1500x560x570 mm.