

FORTEX®**REFERENCIA**

441105000

CÓDIGO EAN

8423640093324

ARTÍCULO

Tour FTX-700X280-TO VARIO * 230V / F1 * 1,5KW + piédestal Luxe (BL)

DESCRIPCIÓN

Progrès automatique du chariot longitudinal et cross. Double V, Guides tempérés et redressés. Broche de précision sur les roulements coniques. Contreplaqués réglables dans les guides. Compensation de contrepoint facile et cylindre marquée en métrique et en pouces. Barre filetée séparée pour les fonctions de filetage. Moteur réversible. Barre filetée réversible pour fileté à gauche. Grande voiture intermédiaire avec deux fentes dans T. Stop Microswitch en ouvrant les poulies de capuchon ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Indicateur de thread de cadran d'arrêt d'urgence. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-700X280-TO VARIO * 230V / F1 * 1,5KW + piédestal Luxe (BL)

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	1,5 - 2 KW-HP
Changement de vitesse	VARIABLE
Diamètre sur banc	280 mm.
Diamètre sur encolure	- mm.
Diamètre sur la voiture	165 mm.
Largeur de banc	165 mm.
Diamètre intérieur broche	38 mm.
Distance entre les points	700 mm.
Cône	Mt5
Conséquence du cône	Mt3
Conséquence de diamètre	30 mm.
Contrepoint Tour	80 mm.
Nombre de vitesses	2 - Variable
Vitesses Rango	50 - 2000 r.p.m.
Portée longitudinale	0,07 - 0,40 mm / rev.
Plage transversale	0,02 - 0,28 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	18 types / 0,2 - 3,5 mm.
Rang en pouces	21 types / 8 - 56 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	230 kg.
Dimensions	1400x700x680 mm.