

FORTEX®**REFERENCIA**

441085000

CÓDIGO EAN

8423640961753

ARTÍCULO

Tour FTX-914x300-à T * 400V / F3 avec banc et accessoires

DESCRIPCIÓN

Tour pour travailler des métaux, d'une utilisation professionnelle, de design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés, avec protecteur arrière, pompe de réfrigération, frein à pied, boîte de vitesses de boîte de vitesses automatique. Broche avec roulements à rouleaux coniques, voitures réglables en forme de coin. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Arrêt d'urgence Mouvement automatique longitudinal et transversal automatique. Indicateur de thread de cadran. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-914x300-à T * 400V / F3 avec banc et accessoires

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	PAS
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	1.1 - 1,5 kW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	300 mm.
Diamètre sur encolure	430 mm.
Diamètre sur la voiture	190 mm.
Largeur de banc	180 mm.
Diamètre intérieur broche	38 mm.
Distance entre les points	914 mm.
Cône	Mt5
Conséquence du cône	Mt3
Conséquence de diamètre	32 mm.
Contrepoint Tour	90 mm.
Nombre de vitesses	18
Vitesses Rango	65 - 1810 R.P.M.
Portée longitudinale	0,079 - 1,291 mm / rev.
Plage transversale	0,017 - 0,276 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	36 Types / 0,4 - 7 mm.
Rang en pouces	36 Types / 4 - 60 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	540 kg.
Dimensions	1850x750x1460 mm.