

FORTEX®**REFERENCIA**

441060000

CÓDIGO EAN

8423640144507

ARTÍCULO

Tour FTX-1000X330-à DCR 400V / F3 2HP. + DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour pour travailler des métaux, utilisation professionnelle, conception robuste avec des guides en V tempérés et broyés, avec garde-dossier et ramassage de plateaux, pompe à forage, frein à pied, boîte de vitesses automatique. Roulements durcis et engrenages de précision dans la tête. Progrès automatique du chariot longitudinal et cross. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Indicateur de thread de cadran d'arrêt d'urgence. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-1000X330-à DCR 400V / F3 2HP. + DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	1,5 - 2 KW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	330 mm.
Diamètre sur encolure	450 mm.
Diamètre sur la voiture	198 mm.
Largeur de banc	187 mm.
Diamètre intérieur broche	51 mm.
Distance entre les points	1000 mm.
Cône	Mt6
Conséquence du cône	Mt3
Conséquence de diamètre	32 mm.
Contrepoint Tour	100 mm.
Nombre de vitesses	18
Vitesses Rango	70 - 2000 r.p.m.
Portée longitudinale	0,052 - 1.392 mm / rev.
Plage transversale	0,09 - 0,253 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	26 types / 0,4 - 7 mm.
Rang en pouces	34 types / 4 - 56 TPI
Étapes diamétriques de Rango	- D.P.
Étapes modulaires Rango	- P.P.
Poids net / brut	580/640 kg.
Dimensions	1940x760x1520 mm.