

**FORTEX®****REFERENCIA**

441065000

**CÓDIGO EAN**

8423640144385

**ARTÍCULO**

Tour FTX-1000X330-à \* 400V / F3 2HP. Banc

**DESCRIPCIÓN**

Tour pour travailler des métaux, utilisation professionnelle, conception robuste avec des guides en V tempérés et broyés, avec garde-dossier et ramassage de plateaux, pompe à forage, frein à pied, boîte de vitesses automatique. Roulements durcis et engrenages de précision dans la tête. Progrès automatique du chariot longitudinal et cross. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Indicateur de thread de cadran d'arrêt d'urgence. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

**ARTÍCULO**

Tour FTX-1000X330-à \* 400V / F3 2HP. Banc

**DATOS TÉCNICOS**

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Affichage de coordonnées X / Y                    | PAS                     |
| Alimentation                                      | 400V / F3               |
| Du pouvoir                                        | 1,5 - 2 KW-HP           |
| Changement de vitesse                             | ENGRENAGES              |
| Diamètre sur banc                                 | 330 mm.                 |
| Diamètre sur encolure                             | 450 mm.                 |
| Diamètre sur la voiture                           | 198 mm.                 |
| Largeur de banc                                   | 187 mm.                 |
| Diamètre intérieur broche                         | 51 mm.                  |
| Distance entre les points                         | 1000 mm.                |
| Cône                                              | Mt6                     |
| Conséquence du cône                               | Mt3                     |
| Conséquence de diamètre                           | 32 mm.                  |
| Contrepoint Tour                                  | 100 mm.                 |
| Nombre de vitesses                                | 18                      |
| Vitesses Rango                                    | 70 - 2000 r.p.m.        |
| Portée longitudinale                              | 0,052 - 1.392 mm / rev. |
| Plage transversale                                | 0,09 - 0,253 mm / rev.  |
| A. Voiture intermédiaire de longueur languissante | - M / Min.              |
| Voiture intermédiaire transversale transversale   | - M / Min.              |
| Rango étapes métriques                            | 26 types / 0,4 - 7 mm.  |
| Rang en pouces                                    | 34 types / 4 - 56 TPI   |
| Étapes diamétriques de Rango                      | - D.P.                  |
| Étapes modulaires Rango                           | - P.P.                  |
| Poids net / brut                                  | 580/640 kg.             |
| Dimensions                                        | 1940x760x1520 mm.       |