

FORTEX®**REFERENCIA**

441027100

CÓDIGO EAN

8423640293212

ARTÍCULO

Tour FTX-1500x460-à DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DESCRIPCIÓN

Tour pour travailler des métaux, utilisation professionnelle, design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Frein à pied d'arrêt d'urgence. Tope Revolver que pour la machine automatiquement à une certaine longueur de la pièce. Indicateur de thread de cadran. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-1500x460-à DCR 400V / F3 7.5HP + DRO + TCRE

DATOS TÉCNICOS	
Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	5.5 - 7.5 KW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	460 mm.
Diamètre sur encolure	690 mm.
Diamètre sur la voiture	274 mm.
Largeur de banc	300 mm.
Diamètre intérieur broche	82 mm.
Distance entre les points	1500 mm.
Cône	Mt7
Conséquence du cône	Mt4
Conséquence de diamètre	60 mm.
Contrepoint Tour	120 mm.
Nombre de vitesses	12
Vitesses Rango	125 - 2000 R.P.M.
Portée longitudinale	0,031 - 1.7 mm / rev.
Plage transversale	0,014 - 0,784 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	47 types / 0,2 - 14 mm.
Rang en pouces	50 types / 112 - 4 TPI
Étapes diamétriques de Rango	50 types / 4 - 112 D.P.
Étapes modulaires Rango	34 types / 0,1 - 7 m.p.
Poids net / brut	1860/2155 kg.
Dimensions	2800x1120x1560 mm.