

AFORTEX®**REFERENCIA**

441009100

CÓDIGO EAN

8423640293908

ARTÍCULO

Tour FTX-2000X660-à DCR 400V / F3 * 10HP-16 VEL.

DESCRIPCIÓN

Tours pour travailler des métaux, une utilisation professionnelle, un design robuste avec des guides prismatiques stratifiés et redressés. Guides de camion temporés à HRC43. Avec un arbre de guide pour les avances automatiques. Visite rapide longitudinale et transversale du chariot intermédiaire. Microswitch de bouchon en ouvrant le capuchon de poulie ou le protecteur de la plaque. Protecteur de la plaque de raccourcissement et tourelle. Frein à pied d'arrêt d'urgence. Indicateur de thread de cadran. Arrêt longitudinal d'arrêt longitudinal. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

ARTÍCULO

Tour FTX-2000X660-à DCR 400V / F3 * 10HP-16 VEL.

DATOS TÉCNICOS

Affichage de coordonnées X / Y	SI
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	7.5 - 10 kW-HP
Changement de vitesse	ENGRENAGES
Diamètre sur banc	660 mm.
Diamètre sur encolure	900 mm.
Diamètre sur la voiture	440 mm.
Largeur de banc	400 mm.
Diamètre intérieur broche	105 mm.
Distance entre les points	2000 mm.
Cône	1:20
Conséquence du cône	Mt5
Conséquence de diamètre	90 mm.
Contrepoint Tour	235 mm.
Nombre de vitesses	16
Vitesses Rango	25 - 1600 R.P.M.
Portée longitudinale	0,044 - 1.28 mm / rev.
Plage transversale	0,022 - 0,74 mm / rev.
A. Voiture intermédiaire de longueur languissante	- M / Min.
Voiture intermédiaire transversale transversale	- M / Min.
Rango étapes métriques	54 types / 0,45 - 120 mm.
Rang en pouces	54 types / 7/16 - 80 TPI
Étapes diamétriques de Rango	42 types / 7/8 - 160 D.P.
Étapes modulaires Rango	46 types / 0,25 - 60 m.P.
Poids net / brut	3345 kg.
Dimensions	3740x1140x1840 mm.