

FORTEX®**REFERENCIA**

441547000

CÓDIGO EAN

8423640137509

ARTÍCULO

Portes d'entraînement FTX-25-TEC * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Boîte de changement de vitesse de vitesse. Changement de vitesse alimenté par les leviers. Composer pour la graduation de la profondeur. Interrupteur d'urgence Garde de sécurité Garde de sécurité avec microcommande de sécurité. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

FORTEX®

REFERENCIA

441547000

ARTÍCULO

Portes d'entraînement FTX-25-TEC * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	0,65 / 0,9 - 0,9 / 1.2 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	18
Vitesse	105 - 2900 m.fr.
Perceuse maximale de capacité	16 - 31,5 mm.
Filetage	M16
Colonne de la caution de distance	255 mm.
Cône morse	Mt3
Depth drill	125 mm.
Slot de taille en t	- mm.
Distance Husillo-Base	1250 mm.
Distance Spindle-Table	840 mm.
Max. table de travail	- mm.
Colonne de diamètre	100 mm.
Dimension de base	- mm.
Tableau	500x350 mm.
Inclinaison	-
Hausyl Advance	- MM./R
Équipement de réfrigération	-
Hauteur totale	1710 mm.
Poids net / brut	190/220 kg.
Dimensions	1670x570x720 mm.