

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

☆ FORTEX®



REFERENCIA

441590000

CÓDIGO EAN

8423640093041

ARTÍCULO

Perceuse radiale FTX-50X16-TR * 400V-F3

DESCRIPCIÓN

Boîte de vitesses lubrifiée dans un bain d'huile avec des engrenages tempérés et des rectifi. Hauteur de bras réglable par moteur et broche de levage. Protecteur de broche avec déconnexion automatique extrêmement silencieuse. Bras radial rotatif. Guides de bras tempérés et rectifi. Large gamme de vitesses. Avance du manuel ou de la broche automatique Composants électriques de haute qualité. Machines fabriquées conformément aux normes CE.





☆ FORTEX®

REFERENCIA

441590000



ARTÍCULO

Perceuse radiale FTX-50X16-TR * 400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
DATOS TECNICOS	
Alimentation	400V / F3
Du pouvoir	4 - 5.3 KW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	16
Vitesse	25 - 2000 m.fr.
Perceuse maximale de capacité	50 mm.
Filetage	M36 / m42
Colonne de la caution de distance	350 - 1600 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	320 - 1200 mm.
Cône morse	Mt5
Depth drill	1250 mm.
Slot de taille en t	- mm.
Distance Husillo-Base	- mm.
Distance Spindle-Table	- mm.
Max. table de travail	- mm.
Colonne de diamètre	- mm.
Dimension de base	2400x1000x200 mm.
Tableau	630x500x500 mm.
Inclinaison	-
Hausyl Advance	0,04 - 3.2 / 16 mm./R
Équipement de réfrigération	PAS
Hauteur totale	- mm.
Poids net / brut	3500/3800 kg.
Dimensions	2580x1140x2550 mm.