

FORTEX®**REFERENCIA**

441453000

CÓDIGO EAN

8423640965256

ARTÍCULO

Moulin à percer FTX-16-TFS Vario 230V / F1 0,75KW (BL)

DESCRIPCIÓN

La colonne avec une queue de milan, assure la position correcte de la tête. Broche de précision avec des paliers coniques. Gâteaux s'adaptent aux guides. Moteur réversible (tour gauche-droit). Meilleur contact entre pignon et zip qui offre un usinage précis. Bloc en tête, colonne et guides. Tête d'inclinaison + -90°. Affichage de la profondeur numérique. Machines fabriquées conformément aux normes CE.

FORTEX



REFERENCIA

441453000

ARTÍCULO

Moulin à percer FTX-16-TFS Vario 230V / F1 0,75KW (BL)

DATOS TÉCNICOS

Alimentation	230V / F1
Du pouvoir	0,75 - 1 kW-HP
Transmission	Engrenages
Nombre de vitesses	Variable
Vitesse	50 - 2250 m.fr.
Perceuse maximale de capacité	16 - 31,5 mm.
Inclinaison de la tête	-
Filetage	-
Colonne de diamètre	- mm.
Diamètre maximum de fraisage vertical	16 mm.
Diamètre maximum de fraisage horizontal	50 mm.
Colonne de la caution de distance	175 mm.
Max. Distance Cake-Up-Table	275 mm.
Hausyl Advance	- MM./R
Cône morse	Mt2
Depth drill	50 mm.
Tour longitudinal (x)	240 mm.
Tour transversal (Y)	160 mm.
Voyage vertical (Z)	200 mm.
Slot de taille en t	3x10 mm.
Hauteur totale	- mm.
Tableau	400x120 mm.
Dimension de base	- mm.
Poids net / brut	146/160 kg.
Dimensions	510x480x750 mm.